



別 添

23林政経第326号
平成24年2月24日

社団法人全国木材組合連合会会長 殿

林野庁林政部経営課長
林野庁林政部木材産業課長

調理加熱用の薪及び木炭の安全確保について

このことについては、「調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について」（平成23年11月2日付け23林政経第231号林野庁林政部経営課長、木材産業課長通知）、「『調理加熱用の薪及び木炭の放射性セシウム測定のための検査方法』の制定について」（平成23年11月18日付け23林政経第244号林野庁林政部経営課長、木材産業課長通知）及び「調理加熱用の薪及び木炭の安全確保について」（平成24年1月19日付け23林政経第278号林野庁林政部経営課長、木材産業課長通知）により、当面の指標値を超える調理加熱用の薪及び木炭が生産、流通、使用されることのないよう、薪及び木炭の生産者や流通関係者に御周知・御指導いただくとともに、薪及び木炭の検査について御尽力いただいているところです。

また、環境省においても、薪ストーブ等の灰の取扱いについて「薪ストーブ等を使用した際に発生する灰の取扱いについて」（平成24年1月19日付け環廃対発第120119001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知）により周知がなされているところです。

こうした中、本日、環境省において、東北関東地方の8県において家庭で保管されていた薪及び灰等の放射性物質濃度に関する調査結果が公表され、高濃度の薪及び灰の検出事例がみられたところです。

つきましては、再三にわたるお願いで恐縮ですが、貴職におかれては、当面の指標値を超える薪及び木炭が生産、流通、使用されることがないように、改めて周知徹底願います。

なお、本日付で、環境省から関係県廃棄物担当部局に対し、別添のとおり「薪ストーブ等に使用する薪及びその使用に伴い発生する灰の取扱いについて」（平成24年2月24日付け事務連絡環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）が通知されていますので、併せて御了知ください。



問い合わせ先

林野庁経営課特用林産対策室

特用林産指導班、特用林産企画班

代表 03-3502-8111 (内線6086)

ダイヤル 03-3502-8059

事 務 連 絡
平成 24 年 2 月 24 日

関係県廃棄物行政主管部（局） 御中

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課

薪ストーブ等に使用する薪及びその使用に伴い発生する灰の取扱いについて

廃棄物の適正な処理の推進につきまして、平素より格段の御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、薪ストーブ等を使用した際に発生する灰の取扱いについては、平成 24 年 1 月 19 日付け環廃対発第 120119001 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知「薪ストーブ等を使用した際に発生する際に発生する灰の取扱いについて」（別紙 1 参照）、1 月 23 日付けで「「薪ストーブ等を使用した際に発生する灰の取扱いについて」に関する Q&A について」（別紙 2 参照）及び 2 月 8 日付けで「放射性物質に汚染された薪等を利用した際に発生する灰の取扱いについて」によりお知らせしたところです。

今般、環境省において東北地方及び関東地方における薪ストーブ等に使用する薪及びその使用に伴い発生した灰の放射能濃度調査を実施したところ、一部の地域において当該灰から高濃度の放射能濃度が検出されました*。

この結果を受け、放射性物質に汚染された薪等を使用した際に発生する灰の取扱いについて、上記通知等に従い対応いただくことを改めてお願いします。

また、薪ストーブ等に使用する薪の当面の取扱いについても、下記のとおり取りまとめました。

貴県におかれましては、本件の趣旨を御理解の上、管内の関係市町村等への周知をお願いいたします。

※…「東北地方及び関東地方における一般家庭等で使用される薪及び薪の灰等の調査結果について」（平成 24 年 2 月 24 日 環境省報道発表資料）

<http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14885>

記

薪ストーブ等を使用する場合は、その使用に伴い発生する灰が高濃度にならないよう、できる限り流通している薪（「調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について」（平成23年11月2日付け林野庁通知）で示された指標値である40Bq/kg以下のもの）又は安全が確認されている薪を使用する。やむを得ずそれ以外の薪を使用する場合には、放射性セシウムが付着している表面の部分を取り除いて使用することが望ましい。

<連絡先>

環境省廃棄物・リサイクル対策部

廃棄物対策課 担当：豊村、大野

電話：03-3581-3351（内線6857、6279）

FAX：03-3593-8263

Email: hairi-haitai@env.go.jp

環廃対発第 120119001 号

平成 24 年 1 月 19 日

関係県廃棄物行政主管部（局）御中

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

廃棄物対策課長

薪ストーブ等を使用した際に発生する灰の取扱いについて

廃棄物の適正な処理の推進につきまして、平素より格段の御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、福島県内において薪ストーブを使用した際に発生する灰等から放射性セシウムが検出されるという例が見られました。その測定結果については、別紙を御参照ください。

この事例を受け、一定の地域内の一般家庭等において薪ストーブを使用した際に発生する灰の取扱いについて、下記のとおり取りまとめました。

各県におかれましては、本通知の趣旨を御理解の上、管内の関係市町村への周知をお願いいたします。

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の 4 第 1 項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

記

1. 本通知に基づく対応が必要となる地域について

本通知が対象とする地域は、これまでの報告や地域の汚染状況を踏まえ、当面の間、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成 23 年法律第 110 号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。）第 32 条に規定する汚染状況重点調査地域とします。

2. 薪ストーブを使用した際に発生する灰の当面の取扱い

1. の地域内の一般家庭等において、薪ストーブを使用した際に発生した灰については、その安全性が確認された場合を除き、庭や畑にまいたりせず、市町村等が一般廃棄物として収集し、処分を行ってください。収集し、まとめた灰の放射性セシウムの放射能濃度を測定した結果、8,000Bq/kg を超える場合は、放射性物質汚染対処特措法第 18 条の規定による指定廃棄物としての指定の申請を行うことができます。申請に当たっては、市町村内で収集したこれらの灰をできる限りまとめた上で、放射能濃度の測定・申請を行ってください。

一般家庭等においては、灰が収集されるまでの間、周囲への飛散や雨などでの流出を防止するため、ビニール袋等に入れ、人が近寄らない場所または土嚢等により放射線の遮蔽ができる場所に保管するよう、周知をお願いします。

3. その他

薪ストーブのほか、ボイラー等、薪等を燃料利用して灰が発生する場合においても、同様の取扱いとしてください。

福島県内の一般家庭における薪ストーブの使用に関する放射性核種分析結果

薪ストーブで使用される薪のうち屋外保管されていた薪、その灰及び排煙等について、(独)日本原子力研究開発機構及び東京電力(株)が核種分析を行った結果は以下のとおり。いずれも福島第一原子力発電所由来の核種である Cs134 と Cs137 が検出された。

薪

- ・ 11月に採取したケヤキとクリの薪を細片化して十分乾燥させた後、薪そのままと樹皮をむいたもの、それぞれを Ge 半導体型核種分析装置で測定した。
- ・ 測定結果を表 1 に示す。

灰

- ・ 11月にストーブで燃やした薪の灰を Ge 半導体型核種分析装置で測定した。
- ・ 測定結果を表 2 に示す。

排煙

- ・ 11月にストーブで薪を燃やし、煙突からの排煙をダストサンプラーによりろ紙に捕集し、核種分析を実施した。
- ・ 16 サンプルの測定結果を表 3 に示す。
- ・ ろ紙の下流側の活性炭カートリッジ、4 サンプルの測定結果を表 4 に示す。
- ・ 排煙による被曝の影響は表 5 に示すとおりであり、煙が煙突から出た途端に希釈・拡散されるため、ほとんど無視できる。

表1. 薪の核種分析結果

サンプル	サンプル説明	Cs134 濃度 Bq/kg	Cs137 濃度 Bq/kg	合計 Bq/kg
薪 A1	ケヤキ(丸ごと) 表面汚染 Max 2100 cpm	1.937E+03	2.458E+03	4.395E+03
薪 A2	ケヤキ(樹皮を除去)	4.928E+01	5.456E+01	1.038E+02
薪 B1	クリ(丸ごと) 表面汚染 Max 1500 cpm	4.738E+02	6.835E+02	1.1573E+03
薪 B2	クリ(樹皮を除去)	1.802E+02	2.344E+02	4.146E+02

- ・薪A, 薪Bともに二本松市内の民家の庭に積んであったもの。
- ・薪A, 薪Bについて、樹皮を剥かずにそのまま細片化したものをA1, B1, ナイフで樹皮を剥いてから細片化したものをA2, B2と称する。
- ・Ge 半導体型核種分析装置(SEIKO EG&G 社, GEM20P4)。表面汚染は GM 管により薪の樹皮が付いた状態での計測値。
- ・Cs134 と Cs137 以外の核種は検出されなかった。

表2. 灰の核種分析結果

サンプル	サンプル説明	Cs134 濃度 Bq/kg	Cs137 濃度 Bq/kg	合計 Bq/kg
灰1	薪ストーブの灰 2011/11/22 採取分	1.247E+04	1.619E+04	2.866E+04
灰2	薪ストーブの灰 2011/11/23 採取	1.864E+04	2.514E+04	4.378E+04

- ・11月22日に燃やした薪の灰を灰1, 11月23日に燃やした薪の灰を灰2と称する。
- ・Ge 半導体型核種分析装置(SEIKO EG&G 社, GEM20P4)
- ・Cs134 と Cs137 以外の核種は検出されなかった

表3. ろ紙の核種分析結果

		福島第一原子力発電所事故由来と考えられる核種の濃度 (斜体の欄は不検出のため検出限界を記載)	
ろ紙	核種	Cs-134 Bq/cm ³	Cs-137 Bq/cm ³
	1 ^{*1}		—
2 ^{*1}		—	—
3		2.146E-05	3.055E-05
4		2.191E-05	2.348E-05
5		1.350E-05	1.605E-05
6		2.432E-05	2.386E-05
7		1.072E-05	1.744E-05
8		1.495E-05	1.673E-05
9		1.009E-05	1.303E-05
10		1.857E-05	1.915E-05
11		3.002E-06	3.403E-06
12		<u>5.012E-06</u>	<u>4.866E-06</u>
13		<u>4.299E-06</u>	<u>4.563E-06</u>
14		<u>3.720E-06</u>	<u>3.021E-06</u>
15		<u>3.279E-06</u>	<u>1.787E-06</u>
16		<u>3.760E-07</u>	<u>3.310E-07</u>

*1 ろ紙1と2はサンプリングの不具合により正確なデータが得られなかった。

表4. 活性炭カートリッジの核種分析結果

		福島第一原子力発電所事故由来と考えられる核種の濃度 (斜体の欄は不検出のため検出限界を記載)	
ろ紙	核種	Cs-134 Bq/cm ³	Cs-137 Bq/cm ³
	1		1.201E-06
2		<u>3.624E-06</u>	<u>3.613E-06</u>
3		<u>1.375E-06</u>	<u>1.438E-06</u>
4		<u>3.028E-07</u>	<u>3.344E-07</u>

また、薪ストーブ排煙による被曝量について、排煙の核種分析を踏まえ日本原子力研究開発機構が推定した結果は以下のとおり。

表5. 薪ストーブ排煙による推計被曝量

	最大測定線量 [Bq/cm ³]	濃度限度 [Bq/cm ³]	比率	合計 [mSv]	薪ストーブの使用率	拡散係数	年間被曝量 [mSv]
	A	B	A/B	C	D	E	F = C x D / E
Cs137	3.06E-05	3.0E-05	1.02	2.09	0.5	100	0.0105
Cs134	2.15E-05	2.0E-05	1.07				
	計測最大値 ろ紙 No.3 より	告示 別表2 第5欄より (年間 1mSv とな る放射能)		1年間全量 吸い続けた場 合 被曝する線量	24 時間 x6 か月 とした	原災法施行規則第6条の 別表(1)より 煙突 1m 以上 10m 未満 距離 20m 未満	参考 1 時間あたり 0.0024 μSv

事 務 連 絡
平成 24 年 1 月 23 日

関係県廃棄物行政主管部（局）御中

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課

「薪ストーブ等を使用した際に発生する灰の取扱いについて」に関するQ&A
について

廃棄物の適正な処理の推進につきまして、平素より格段の御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、薪ストーブ等を使用した際に発生する灰の取扱いについて、平成 24 年 1 月 19 日付け環廃対発第 120119001 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知により関係市町村等に対する周知のお願いをしましたが、関係県等からお問い合わせの多かった事項に関し、別紙のとおりQ&Aを作成しましたので、御査収いただくとともに、管内の関係市町村への周知をお願いいたします。

<連絡先>

環境省廃棄物・リサイクル対策部

廃棄物対策課 担当：豊村、大野

電話：03-5501-3154 FAX:03-3593-8263

Email: hairi-haitai@env.go.jp

(別紙)

「薪ストーブ等を使用した際に発生する灰の取扱いについて」に関するQ&A

Q 1. 「薪ストーブ等を使用した際に発生する灰の取扱いについて」(以下「取扱通知」という。)を踏まえ、どのような対応を取れば良いのか。

A 1. 収集方法等について御検討の上、市町村の広報等で取扱通知の内容、及び、具体的な収集の方法・日時等について住民の皆様にご周知いただき、適宜、収集を開始してください。

Q 2. 取扱通知に基づく対応は、汚染状況重点調査地域のみで行えばよいのか。

A 2. 取扱通知については、汚染状況重点調査地域を対象としています。ただし、汚染状況重点調査地域に指定されていない市町村等であっても、これまでに放射能濃度が8,000Bq/kgを超える薪ストーブ等の灰が確認された場合や当該市町村等内に空間線量率が汚染状況重点調査地域と同様の地域が存在する場合等は、必要に応じて、取扱通知に準じた対応をすることが適切と考えております。

Q 3. 取扱通知は、一般家庭等で木炭を燃料利用した後に発生する灰も対象としているのか。

A 3. 一般家庭等で木炭を燃料利用した後に発生する灰も対象となります。

Q 4. 取扱通知中の「その安全性が確認された場合」について、安全性に関する基準があるのか。

A 4. 例えば、灰を土壌改良資材等として使用する場合の目安として、農林水産省で設定している放射性セシウムを含む肥料・土壌改良材・培土及び飼料の暫定許容値である400Bq/kgが考えられます。

Q 5. 既に、一般家庭から灰を収集している場合でも、改めて収集方法を検討する必要があるのか。

A 5. 灰が飛散・流出することなく適正に収集・処理されている場合は、その方法を継続することで差し支えありません。

Q 6. 灰の収集はどのように行えば良いのか。

A 6. 灰の飛散・流出を防止するため、トラックで回収を行い、他のごみとは出来るだけ区別して回収ください。パッカー車で収集する際は灰の飛散・流出措置を徹底し、特に下記の対応を行うようにしてください。

- ・作業者はめがね・マスクを着用する等の防塵対策を行うこと。
- ・ホッパードアを閉めてから積み込み操作を行うこと。
- ・走行時はホッパードアを閉めることを徹底すること。