

竹の内地区産業廃棄物最終処分場の発生ガス等調査及び下流地下水・放流水調査の結果（平成24年5月）

調査年月日：平成24年5月14日

（気圧：1014hPa）

調査項目		地点名	7-2	7-4	H16-10	H16-11	No 3	No 5	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	Loc 1A	Loc 1B	放流水
水位	(m)		-2.36	-2.32	-2.45	-3.04	-1.58	-3.17	-3.00	-2.22	-17.49	-2.66	-2.86	0.46	0.56	—
孔内温度(管頭下1m)	(°C)		19.4	18.3	18.0	18.6	18.6	18.6	19.4	18.4	19.2	20.6	17.6	—	—	—
気温	(°C)		21.5	20.3	20.4	21.5	20.4	20.4	20.3	19.4	22.6	22.5	19.0	—	—	—
浸透水・地下水・放流水	水温	(°C)	13.9	17.5	24.4	20.1	20.8	15.4	25.5	16.5	18.4	25.2	17.1	15.2	14.5	23.7
	透視度	(cm)	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	24.0
	pH		6.9	7.3	7.6	7.2	8.0	7.1	7.1	7.3	8.4	7.2	7.4	7.4	7.1	8.1
	硫酸イオン	(mg/l)	57	12	0.2	13	20	180	0.1未満	22	27	0.5	0.3	0.2	0.1未満	7.6
	塩化物イオン	(mg/l)	13	47	100	210	100	46	130	69	42	810	75	130	140	91
	電気伝導率	(mS/m)	140	140	130	340	100	220	210	120	68	600	150	81	74	120
	酸化還元電位	(mV)	130	93	110	120	31	85	77	110	91	99	120	160	120	100
発生ガス	硫化水素	(ppm)	0.2未満	4	0.2未満	90	3	0.3	0.2未満	0.2未満	20	0.2未満	0.2未満	—	—	—
	二酸化炭素	(%)	4.5	4.0	0.5	6.8	1.1	9.0	5.0	5.0	0.25未満	15	0.9	—	—	—
	酸素	(%)	14	8	17	6未満	16	6未満	9	6未満	6未満	6	17	—	—	—
	メタン	(%)	25	30	22	82	20	1	75	70	44	55	16	—	—	—
	発生ガス量	(L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.14	0.67	0.16	0.01未満	—	—	—

- ※ 表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。
- ※ 地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11はガス抜き管です。ガス抜き管では、発生したガスを2つの活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度は、いずれも0.2ppm未満でした。
- ※ 表中で硫化水素濃度が100ppm以上の値を示した付近には多機能性覆土が設置されています。
- ※ 平成23年度より、処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下流側の地下水(Loc 1A, Loc 1B)と放流水を毎月測定しています。

