

# 竹の内地区産業廃棄物最終処分場の発生ガス等調査及び下流地下水・放流水調査の結果（平成23年10月）

調査年月日:平成23年10月11日

(気圧:1014hPa)

調査項目		地点名	7-2	7-4	H16-10	H16-11	No 3	No 5	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	Loc 1A	Loc 1B	放流水
水位	(m)		-2.13	-2.16	-2.11	-2.89	-1.40	-1.99	-2.82	-2.08	-17.45	-2.46	-2.75	0.85	0.87	—
孔内温度(管頭下1m)	(°C)		20.4	19.9	20.1	18.6	20.1	18.8	19.4	19.5	19.1	20.6	19.1	—	—	—
気温	(°C)		23.9	22.0	22.4	23.6	22.8	23.3	23.4	22.5	24.1	24.6	21.9	—	—	—
浸透水・地下水・放流水	水温	(°C)	23.8	20.6	20.2	21.9	22.4	21.3	26.5	19.4	18.6	26.7	21.4	22.0	21.0	19.6
	透視度	(cm)	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	16	50以上	22	50以上	50以上	33	50以上
	pH		6.9	7.2	7.6	7.2	7.3	7.0	7.0	7.5	8.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.9
	硫酸イオン	(mg/l)	0.3	2.8	1.5	22	49	32	0.1未満	35	27	0.6	0.4	0.1	0.1未満	9.3
	塩化物イオン	(mg/l)	9	28	130	210	76	56	130	260	49	910	80	140	140	96
	電気伝導率	(mS/m)	120	110	150	340	96	210	200	180	75	630	150	79	80	120
	酸化還元電位	(mV)	130	110	92	120	88	110	87	28	82	97	110	210	160	160
発生ガス	硫化水素	(ppm)	0.2未満	4	3	250	90	10	0.2未満	2.0	30	0.5	0.2未満	—	—	—
	二酸化炭素	(%)	1.0	5.0	1.0	10	1.0	10	4.5	8.0	0.25未満	15	2.0	—	—	—
	酸素	(%)	19	6未満	8	6未満	14	6未満	6	6未満	6未満	6	14	—	—	—
	メタン	(%)	5	45	74	75	55	15	57	79	48	45	47	—	—	—
	発生ガス量	(L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.28	0.01	0.01未満	0.02	0.78	0.40	0.01未満	0.01未満	—	—	—

※ 表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。

※ 地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11はガス抜き管です。ガス抜き管では、発生したガスを2つの活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度は、いずれも0.2ppm未満でした。

※ 表中で硫化水素濃度が100ppm以上の値を示した付近には多機能性覆土が設置されています。

※ 平成23年度より、処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下流側の地下水(Loc 1A, Loc 1B)と放流水を毎月測定しています。

