ボーリング孔スペック表

地点名	井戸標高				井戸設置状況					
	地盤標高 (m)	管頭標高 (m)	立上り (m)	立上り H180607以降 (m)	総掘進長 (m)	岩着深度 (GL.-m)	ストレーナ区間 (GL.-m)	対象	廃棄物位置 (GL.-m)	井戸内径･材料
No.1	19.11	19.64	0.53	0.53	29.70	18.20	19.876～28.540	岩	3.35～18.20	φ52.5mm, SUS304
No.2	19.85	20.21	0.36	0.36	26.00	24.80	1.310～24.060	廃棄物	3.50～24.80	φ52.5mm, SUS304
No.3	18.82	19.40	0.58	0.38	26.00	23.00	1.120～22.370	廃棄物	2.10～23.00	φ52.5mm, SUS304
No.4	19.23	19.78	0.55	0.55	26.00	14.70	16.336～25.000	岩	0.60～14.70	φ52.5mm, SUS304
No.5	20.83	21.30	0.47	0.47	18.00	16.10	1.510～16.010	廃棄物	0.65～16.10	φ52.5mm, SUS304
No.6	20.02	20.75	0.73	0.73	19.00	17.85	1.22～17.470	廃棄物	0.20～17.85	φ52.5mm, SUS304
No.7	20.92	21.62	0.70	0.70	17.70	16.70	0.760～16.010	廃棄物	3.20～16.70	φ52.5mm, SUS304
Loc.1	15.11	15.97	0.86	1.30	30.00	20.00	21.00～29.00	岩	-	φ50mm, VP50
Loc.1a	15.02	15.76	0.74	1.22	30.00	20.00	17.5～18.50	砂層3	-	φ50mm, VP50
Loc.1b	14.96	15.77	0.81	1.29	30.00	20.00	14.00～14.80	砂層2	-	φ50mm, VP50
Loc.2	23.06	23.89	0.83	0.83	10.00	3.30	4.50～9.50	岩	-	φ50mm, VP50
Loc.3	17.88	19.55	1.67	1.67	13.00	7.10	10.50～12.50	岩	-	φ50mm, VP50
Loc.4	16.11	16.79	0.68	0.68	22.60	22.60	3.00～6.50	砂層1	-	φ50mm, VP50
Loc.5a	16.54	17.59	1.05	1.05	30.00	17.70	21.0～29.0	岩	-	φ50mm, VP50
Loc.5b	16.64	17.60	0.96	0.96	20.00	18.00	11.0～12.0	粘土質砂	-	φ50mm, VP50
H16-1a	16.66	17.75	1.09	1.09	22.00	11.10	12.00～22.00	岩	-	φ78.1mm, SUS304
H16-1b	16.70	17.79	1.09	1.09	11.00	11.10	1.00～11.00	砂～粘性土1	-	φ78.1mm, SUS304
H16-2a	18.57	19.04	0.47	0.47	18.00	15.80	13.50～16.50	岩	0.40～8.55	φ78.1mm, SUS304
H16-2b	18.59	19.06	0.47	0.47	8.55	15.80	0.50～8.55	廃棄物	0.40～8.55	φ78.1mm, SUS304
H16-3	20.42	20.97	0.55	0.55	28.00	25.65	4.15～25.65	廃棄物	3.50～25.65	φ78.1mm, SUS304
H16-4	21.00	21.92	0.92	0.92	16.50	14.30	2.30～14.30	廃棄物	2.10～14.30	φ78.1mm, SUS304
H16-5	18.53	19.12	0.59	0.59	19.60	17.60	0.55～13.55	廃棄物	0.50～13.55	φ78.1mm, SUS304
H16-6	35.39	36.27	0.88	0.88	31.00	28.75	5.25～28.75	廃棄物	4.83～28.75	φ78.1mm, SUS304
H16-7	21.83	22.52	0.69	0.69	23.50	11.10	3.60～21.10	廃棄物	3.30～21.10	φ78.1mm, SUS304
H16-8	29.62	30.44	0.82	0.82	30.50	28.30	5.30～28.30	廃棄物	4.80～28.30	φ78.1mm, SUS304
H16-9a	20.62	21.17	0.55	0.55	27.50	17.10	17.50～27.50	岩	2.70～17.10	φ78.1mm, SUS304
H16-9b	20.94	21.45	0.51	0.51	17.10	17.10	3.00～17.10	廃棄物	2.70～17.10	φ78.1mm, SUS304
H16-10	21.35	22.11	0.76	0.76	30.00	27.90	5.40～27.90	廃棄物	5.00～27.90	φ78.1mm, SUS304
H16-11	20.36	21.21	0.85	0.85	19.00	16.85	1.70～16.20	廃棄物	1.40～16.20	φ78.1mm, SUS304
H16-12	19.05	20.13	1.08	1.08	22.50	20.20	3.20～20.20	廃棄物	2.40～20.20	φ78.1mm, SUS304
H16-13	19.18	19.83	0.65	0.65	12.95	10.90	1.90～10.90	廃棄物	1.60～10.90	φ78.1mm, SUS304
H16-14	20.38	21.21	0.83	0.83	27.50	25.20	5.20～25.20	廃棄物	4.85～25.20	φ78.1mm, SUS304
H16-15	16.79	17.99	1.20	1.20	12.00	11.40	5.90～11.40	粘性土	-	φ78.1mm, SUS304
H17-1	17.64	18.39	0.75	0.75	13.00	6.80	0.90～6.80	シルト	-	φ52.7mm, SUS304
H17-7	24.37	24.98	0.61	0.81	13.00	0.40	6.60～12.50	岩	-	φ52.7mm, SUS304
H17-9	20.94	21.59	0.65	0.85	16.00	3.45	4.70～11.00	岩	-	φ52.7mm, SUS304
H17-10	15.88	16.28	0.40	0.66	13.00	10.75	1.90～10.75	砂質シルト	-	φ52.7mm, SUS304
H17-11	17.76	18.56	0.80	0.80	8.00	7.40	2.62～5.52	廃棄物	2.60～6.30	φ52.7mm, SUS304
H17-12	23.67	24.52	0.85	0.85	12.00	0.60	3.60～11.50	岩	-	φ52.7mm, SUS304
H17-13	18.38	19.21	0.83	1.10	9.00	2.55	4.55～8.50	岩	-	φ52.7mm, SUS304
H17-14	20.57	21.27	0.70	0.70	8.00	0.20	1.70～9.86	岩	-	φ52.7mm, SUS304
H17-15	17.74	18.24	0.50	0.68	14.00	ー	1.95～11.25	廃棄物	0.40～12.20	φ52.7mm, SUS304
H17-16	18.96	19.86	0.90	1.18	7.00	4.20	0.55～4.50	砂質シルト	-	φ52.7mm, SUS304
H17-17	16.05	16.65	0.60	0.88	7.00	4.90	0.95～4.90	有機質シルト	-	φ52.7mm, SUS304
H17-18	21.69	22.44	0.75	0.75	12.00	4.70	6.60～11.50	岩	-	φ52.7mm, SUS304
H17-19	21.35	22.10	0.75	0.93	7.00	1.75	2.55～6.50	岩	-	φ52.7mm, SUS304
H17-20	31.14	31.99	0.85	1.03	16.00	1.20	3.60～8.00	岩	-	φ52.7mm, SUS304
河川（樋管）		15.80								