

# 竹の内地区産業廃棄物最終処分場の発生ガス等調査及び下流地下水・放流水調査の結果（平成25年7月）

調査年月日：平成25年7月8日

（気圧：1010hPa）

調査項目		地点名	7-2	7-4	H16-10	H16-11	No 3	No 5	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	Loc 1A	Loc 1B	放流水
水位	(m)		-2.89	-3.07	-3.00	-3.89	-	-	-3.71	-2.68	-18.51	-2.99	-3.78	-0.21	0.01	-
孔内温度(管頭下1m)	(°C)		21.9	23.5	23.4	24.4	20.1	24.8	21.7	20.8	17.7	24.4	22.2	-	-	-
気温	(°C)		24.4	25.0	25.1	25.6	25.1	25.1	24.6	25.5	24.9	24.7	24.9	-	-	-
浸透水・地下水・放流水	水温	(°C)	18.2	18.3	24.0	24.7	-	-	25.0	17.1	18.6	24.9	20.1	19.3	21.3	25.1
	透視度	(cm)	50以上	50以上	50以上	28	-	-	50以上	27	50以上	28	50以上	50以上	50以上	50以上
	pH		6.9	7.2	7.6	7.3	-	-	7.1	7.2	8.3	7.2	7.5	7.2	7.1	8.1
	硫酸イオン	(mg/l)	110	0.1未満	1.0	68	-	-	0.1未満	66	13	0.1未満	0.5	0.3	0.1未満	3.0
	塩化物イオン	(mg/l)	7	89	120	97	-	-	110	78	83	820	90	140	140	140
	電気伝導率	(mS/m)	140	140	130	220	-	-	190	140	73	600	160	83	81	150
	酸化還元電位	(mV)	150	120	120	170	-	-	110	110	96	140	160	190	120	170
発生ガス	硫化水素	(ppm)	2.0	4	0.2	0.2未満	1	34	1	0.4	5	0.2未満	0.2未満	-	-	-
	二酸化炭素	(%)	8.0	5.0	0.5	0.25未満	2.7	11	4.5	6.0	0.3	3.0	0.8	-	-	-
	酸素	(%)	7	20	20	6未満	6未満	6未満	19	6未満	6未満	12	20	-	-	-
	メタン	(%)	40	45	55	8	90	31	71	56	46	59	59	-	-	-
	発生ガス量	(L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.23	0.01未満	0.01未満	0.37	0.16	0.24	0.01未満	-	-	-

- ※ 表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。
- ※ 地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11はガス抜き管です。ガス抜き管では、発生したガスを2つの活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度は、いずれも0.2ppm未満でした。
- ※ 平成23年度より、処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下流側の地下水(Loc 1A, Loc 1B)と放流水を毎月測定しています。
- ※ No.3及びNo.5の水位、浸透水の測定については、噴出防止工の事前調査を行うため未実施となっております。

