

審2-2

平成29年度

公共用水域水質及び地下水質測定計画書（案）

宮城県環境生活部

# 平成29年度公共用水域水質測定計画

## 1 目的

この計画は、水質汚濁防止法第15条第1項及び第16条第1項及び第2項に基づき、「公共用水域の常時監視」を行なうために、関係機関と協議の上、宮城県知事（以下「知事」という。）が作成したものである。

## 2 計画の内容

計画に基づき実施される測定、地点・採水部位・項目・回数（頻度）・期間（時期）等については、別表のとおりとする。

## 3 測定方法

検体の測定方法（分析方法）は「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号）、「排水規準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水規準に係る検定方法」（昭和49年9月30日環境庁告示第64号）、「上水試験方法」、「工場排水試験方法（JISK0102）」、「河川水質試験方法」等の公定法によるものとする。

## 4 測定結果の送付

各測定機関の長は、測定終了後その測定結果を、翌年度4月末までに知事に送付するものとする。

## 5 測定結果の公表

知事は、測定結果をとりまとめ、水質汚濁防止法第17条に基づき公表するものとする。

### 【参考】

#### ○平成29年度 公共用水域水質測定計画総括表

水域種別	河川	湖沼	海域	合計
水域数				
測定水域	74	35	24	133
類型指定水域数	59	12	24	95
測定地点数				
環境基準点	69	12	47	128
補助測定点	53	2	67	122
その他の地点	20	23	0	43
計	142	37	114	293
総検体数（延回数）	1,634	392	1,214	3,240

#### ○平成29年度 調査機関等別公共用水域水質測定計画

調査機関・分析機関	河川			湖沼			海域			合計		
	測定水域数	測定地点数	測定検体数	測定水域数	測定地点数	測定検体数	測定水域数	測定地点数	測定検体数	測定水域数	測定地点数	測定検体数
東北地方整備局・東北技術事務所	14	27	324	3	3	108				17	30	432
県環境対策課	45	65	678	26	28	212	23	61	578	94	154	1,468
県水産技術総合センター							4	20	282	4	20	282
仙台市	20	43	568	6	6	72	4	26	312	30	75	952
気仙沼市							2	4	24	2	4	24
名取市	1	2	12				1	3	18	2	5	30
多賀城市	1	1	12							1	1	12
岩沼市	2	4	40							2	4	40
合計	83	142	1,634	35	37	392	34	114	1,214	152	293	3,240

※同じ水域を複数機関で測定しているため、総括表の「測定水域数」と一致しない。

#### ○平成29年度 調査機関等別公共用水域水質測定計画（測定地点数内訳）

調査機関・分析機関	河川			湖沼			海域			合計			総計
	環境基準点	補助測定点	その他の地点	環境基準点	補助測定点	その他の地点	環境基準点	補助測定点	その他の地点	環境基準点	補助測定点	その他の地点	
東北地方整備局・東北技術事務所	17	10		3						20	10		30
県環境対策課	43	15	7	7	2	19	43	18		93	35	26	154
県水産技術総合センター								20			20		20
仙台市	9	22	12	2		4	4	22		15	44	16	75
気仙沼市								4			4		4
名取市		2						3			5		5
多賀城市		1									1		1
岩沼市		3	1								3	1	4
合計	69	53	20	12	2	23	47	67	0	128	122	43	293

## 測定項目の分析方法（生活環境項目、その他の項目）

項目	略記	定量・報告 下限値 (mg/L)	検水量 ※1 (mL)	測定方法
水素イオン濃度	pH	-	50	JISK0102 12.1 に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
溶存酸素濃度	DO	0.5	100	JISK0102 32 に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法(※4)
生物化学的酸素要求量	BOD	0.5	200	JISK0102 21 に定める方法
化学的酸素要求量（アルカリ性法）	COD	0.5	50	環境庁告示第59号 別表2 ア 備考2に掲げる方法(※3)
化学的酸素要求量（酸性法）	COD	0.5	100	JISK0102 17 に定める方法（ただし、B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）
浮遊物質	SS	1	1000	環境庁告示第59号付表9 に掲げる方法
大腸菌群数	MPN	1.8	100	環境庁告示第59号別表2 1 (1)ア備考4 に掲げる最確数による定量法
ふん便性大腸菌群数	MFC	2個/100mL	50	環境省通知法
n-ヘキサン抽出物質	油分等	0.5	4000	環境庁告示第59号付表13 に掲げる方法
アンモニア性窒素	NH <sub>4</sub> -N	0.05	200	JISK0102 42.2又は42.6 に定める方法及びEPA に定める方法(※2)
全窒素	T-N	0.05	50	JISK0102 45.2、45.3、45.4又は45.6 に定める方法(※5)
リン酸態リン	PO <sub>4</sub> -P	0.005	20	JISK0102 46.1 に定める方法
全リン	T-P	0.003	50	JISK0102 46.3 に定める方法
全亜鉛	T-Zn	0.001	50	JISK0102 53 に定める方法
ノニルフェノール		0.00006	500	環境庁告示第59号付表11 に掲げる方法
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	LAS	0.0006	500	環境庁告示第59号付表12 に掲げる方法
トリハロメタン生成能	THM	0.0004 0.001	2000 200	上水試験方法 に定める方法 環境庁通知法 に掲げる方法
塩化物イオン	Cl <sup>-</sup>	2	100	JISK0102 35 に定める方法又は上水試験方法 に定める方法
硫酸イオン	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	5	100	JISK0102 41 に定める方法
陰イオン界面活性剤	MBAS	0.05	100	JISK0102 30.1 に定める方法
クロロフィル-a	Chl-a	0.001 0.002	2000 1000	海洋観測指針・蛍光光度法 に掲げる方法又は海洋観測指針・吸光光度法 に掲げる方法 上水試験方法 に定める方法
全有機炭素	TOC	0.5	100	JISK0102 22.1又は22.2 に定める方法
色度	色	1度	50	上水試験方法 に定める方法

※1 参考値。

※2 河川水質試験法に基づき東北地方整備局東北技術事務所で採用。

※3 水産技術総合センター、気仙沼市担当地点、仙台市担当の仙台港（乙）地点及びB類型のノリ養殖を行っている西浜、馬放島西、御殿崎-1で採用。

※4 水産技術総合センター実施分にあたっては水産用水基準の分析方法によるもの。

※5 気仙沼市実施分にあたっては排水基準の分析法によるもの。

測定項目の分析方法（健康項目）

項目	略記	定量・報告下限値 (mg/L)	検体量 ※1 (mL)	測定方法	環境基準	
カドミウム	Cd	0.001	100 又は50	JISK0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法	0.003mg/L以下	
全シアン	CN	0.1	50	JISK0102の38.1.2及び38.2に定める方法、JISK0102の38.1.2及び38.3に定める方法又はJISK0102の38.1.2及び38.5に定める方法及びEPAに定める方法(※2)	検出されないこと	
鉛	Pb	0.005	100 又は50	JISK0102の54に定める方法	0.01mg/mL以下	
六価クロム	Cr <sup>6+</sup>	0.02	50	JISK0102の65.2に定める方法(ただし、JIS65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合にあつては、JISK0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)	0.05mg/L以下	
砒素	As	0.005	50	JISK0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法	0.01mg/L以下	
総水銀	T-Hg	0.0005	200	環境庁告示第59号付表1に掲げる方法	0.0005mg/L以下	
アルキル水銀	R-Hg	0.0005	200	環境庁告示第59号付表2に掲げる方法	検出されないこと	
PCB	PCB	0.0005	1000	環境庁告示第59号付表3に掲げる方法	検出されないこと	
ジクロロメタン	有機塩素	0.002	10	JISK0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.02mg/L以下	
四塩化炭素	" (CCl <sub>4</sub> )	0.0002	10	JISK0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.002mg/L以下	
1, 2-ジクロロエタン	有機塩素	0.0004	10	JISK0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法	0.004mg/L以下	
1, 1-ジクロロエチレン	有機塩素	0.002	10	JISK0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.1mg/L以下	
シス-1, 2-ジクロロエチレン	有機塩素	0.004	10	JISK0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.04mg/L以下	
1, 1, 1-トリクロロエタン	" (MC)	0.0005	10	JISK0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	1mg/L以下	
1, 1, 2-トリクロロエタン	有機塩素	0.0006	10	JISK0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.006mg/L以下	
トリクロロエチレン	" (TCE)	0.001	10	JISK0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.01mg/L以下	
テトラクロロエチレン	" (PCE)	0.0005	10	JISK0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.01mg/L以下	
1, 3-ジクロロプロペン	農薬 (D-D)	0.0002	10	JISK0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.002mg/L以下	
チウラム	農薬	0.0006	1000 又は500	環境庁告示第59号付表4に掲げる方法	0.006mg/L以下	
シマジン	農薬	0.0003	1000 又は200	環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法	0.003mg/L以下	
チオベンカルブ	農薬	0.001	1000 又は200	環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法	0.02mg/L以下	
ベンゼン	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	0.001	10	JISK0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.01mg/L以下	
セレン	Se	0.002	25	JISK0102 67.2、67.3又は67.4に定める方法	0.01mg/L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	NO <sub>2+3</sub> -N	0.015			10mg/L以下	
	硝酸性窒素	NO <sub>3</sub> -N	0.01	50	JISK0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、海洋観測指針に定める方法及びEPAに定める方法(※2)	
	亜硝酸性窒素	NO <sub>2</sub> -N	0.005	50	JISK0102 43.1に定める方法及び海洋観測指針に定める方法	
ふっ素	F	0.08	50	JISK0102 34.1若しくは34.4に定める方法又はJIS34.1c(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあつては、これを省略することができる。)及び環境庁告示第59号付表6に掲げる方法	0.8mg/L以下	
ほう素	B	0.02	50	JISK0102 47.1、47.3又は47.4に定める方法	1mg/L以下	
1,4-ジオキサン		0.005	10	環境庁告示第59号付表7に掲げる方法	0.05mg/L以下	

※1 参考値。

※2 河川水質試験法に基づき東北地方整備局東北技術事務所採用。

測定項目の分析方法（要監視項目）

項 目	略記	定量・報告 下限値 (mg/L)	検水量 ※1 (mL)	測 定 方 法	指 針 値
クロロホルム		0.006	250	JISK0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.06mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	250	JISK0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.04mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン		0.006	250	JISK0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.06mg/L以下
p-ジクロロベンゼン		0.02	250	JISK0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.2mg/L以下
イソキサチオン		0.0008	1000	環水規第121号付表1の第1又は第2に掲げる方法	0.008mg/L以下
ダイアノジン		0.0005	1000	環水規第121号付表1の第1又は第2に掲げる方法	0.005mg/L以下
フェニトロチオン	MEP	0.0003	1000	環水規第121号付表1の第1又は第2に掲げる方法	0.003mg/L以下
イソプロチオラン		0.004	1000	環水規第121号付表1の第1又は第2に掲げる方法	0.04mg/L以下
オキシ銅（有機銅）		0.004	1000	環水規第121号付表2に掲げる方法	0.04mg/L以下
クロロタロニル	TPN	0.005	1000	環水規第121号付表1の第1又は第2に掲げる方法	0.05mg/L以下
プロピザミド		0.0008	1000	環水規第121号付表1の第1又は第2に掲げる方法	0.008mg/L以下
EPN	EPN	0.001	100	環水規第121号付表1の第1又は第2に掲げる方法	0.006mg/L以下
ジクロルボス	DDVP	0.0008	1000	環水規第121号付表1の第1又は第2に掲げる方法	0.008mg/L以下
フェノカルブ	BPMC	0.003	1000	環水規第121号付表1の第1又は第2に掲げる方法	0.03mg/L以下
イプロベンホス	IBP	0.0008	1000	環水規第121号付表1の第1又は第2に掲げる方法	0.008mg/L以下
クロルニトロフェン	CNP	0.0001	1000	環水規第121号付表1の第1又は第2に掲げる方法	-
トルエン		0.06	250	JISK0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.6mg/L以下
キシレン		0.04	250	JISK0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.4mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	40	環水規第121号付表3の第1又は第2に掲げる方法	0.06mg/L以下
ニッケル		0.001	200	JISK0102 59.3に定める方法又は環水規第121号付表4若しくは付表5に掲げる方法	-
モリブデン		0.007	200	JISK0102 68.2に定める方法又は環水規第121号付表4若しくは付表5に掲げる方法	0.07mg/L以下
アンチモン		0.002	100	平成16年3月環水企発第040331003号・環水土発第040331005号付表5の第1、第2又は第3に掲げる方法	0.02mg/L以下
塩化ビニルモノマー		0.0002	50	平成16年3月環水企発第040331003号・環水土発第040331005号（水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について）付表1に掲げる方法	0.002mg/L以下
エピクロロヒドリン		0.00004	50	平成16年3月環水企発第040331003号・環水土発第040331005号（水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について）付表2に掲げる方法	0.0004mg/L以下
全マンガン		0.02	200	JISK0102の56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法（準備操作は規格によるほか、海水など塩類を多く含む試料を分析する場合には、必要に応じ試料を希釈することとする。）	0.2mg/L以下
ウラン		0.0002	1000	平成16年3月環水企発第040331003号・環水土発第040331005号付表4の第1又は第2に掲げる方法	0.002mg/L以下

※1 参考値。

















## 平成29年度地下水質測定計画

### 1 目的

この計画は、水質汚濁防止法第15条及び第16条第1項及び第2項に基づき「地下水質の常時監視」を行うために、関係機関と協議の上、宮城県知事（以下「知事」という。）が作成したものである。

### 2 計画の内容

原則として「地下水調査方法」（平成元年9月14日付け環水管第189号）に従い、計画を策定したものである。

計画に基づき実施される調査の種類は、①概況調査（定点方式、ローリング方式）、②汚染井戸周辺地区調査、③継続監視調査とし、地点、項目、回数（頻度）及び期間（時期）等については、別表のとおりとする。

### 3 測定方法

検体の測定方法（分析方法）は「環境庁告示第10号（平成9年3月13日付け）」等の公定法によるものとする。

### 4 測定結果の送付

各測定機関の長は、測定終了後その測定結果を、翌月末までに知事宛て送付するものとする。

### 5 測定結果の公表

知事は、測定結果を一定様式にとりまとめ、水質汚濁防止法第17条の規定に基づき公表するものとする。

平成29年度地下水質測定計画総括表

調査の種類	概況調査		汚染井戸 周辺地区調査※	継続監視 調査	合計
	定点方式	ローリング方式			
総測定地点数	0	39		50	89
調査機関	宮城県	9		20	29
内訳	仙台市	30		30	60
総検査項目数	0	1,371		216	1,589
調査機関	宮城県	261		112	373
内訳	仙台市	1,110		104	1,214

※概況調査で環境基準超過が確認された場合、その汚染範囲を確認するとともに汚染源の究明を行うために実施。

測定項目の分析方法及び環境基準

項目	定量・報告下限値 (mg/L)	検水量 ※ (mL)	測定方法	環境基準 (mg/L)
カドミウム	0.001	100又は50	日本工業規格(以下「規格」という。)、K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法	0.003以下
全シアン	0.1	50	JISK0102の38.1.2及び38.2に定める方法、JISK0102の38.1.2及び38.3に定める方法又はJISK0102の38.1.2及び38.5に定める方法	検出されないこと (0.1以下)
鉛	0.005	100又は50	JISK0102の54に定める方法	0.01以下
六価クロム	0.02	50	JISK0102の65.2に定める方法(ただし、JISK0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合には、JISK0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)	0.05以下
砒素	0.005	50	JISK0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法	0.01以下
総水銀	0.0005	200	昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「公共用水域告示」という。)付表1に掲げる方法	0.0005以下
アルキル水銀	0.0005	200	公共用水域告示付表2に掲げる方法	検出されないこと (0.0005以下)
PCB	0.0005	1,000	公共用水域告示付表3に掲げる方法	検出されないこと (0.0005以下)
ジクロロメタン	0.002	10	JISK0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.02以下
四塩化炭素	0.0002	10	JISK0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.002以下
クロロエチレン	0.0002	10	平成9年3月環境庁告示第10号(地下水の水質汚濁に係る環境基準について)付表に掲げる方法	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	0.0004	10	JISK0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	0.002	10	JISK0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	0.004	10	シス体にあつてはJISK0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 トランス体にあつてはJISK0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.04以下
シス体	0.002	10		
トランス体	0.002	10		
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	10	JISK0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	10	JISK0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.006以下
トリクロロエチレン	0.001	10	JISK0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.01以下
テトラクロロエチレン	0.0005	10	JISK0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.01以下
1,3-ジクロロプロペン	0.0002	10	JISK0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.002以下
チウラム	0.0006	1,000又は500	公共用水域告示付表4に掲げる方法	0.006以下
シマジン	0.0003	1,000又は200	公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法	0.003以下
チオベンカルブ	0.001	1,000又は200	公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法	0.02以下
ベンゼン	0.001	10	JISK0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.01以下
セレン	0.002	10	JISK0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法	0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.015		硝酸性窒素にあつてはJISK0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法 亜硝酸性窒素にあつてはJISK0102の43.1に定める方法	10以下
硝酸性窒素	0.01	50		
亜硝酸性窒素	0.005	50		
ふっ素	0.08	50	JISK0102の34.1若しくは34.4に定める方法又はJISK0102の34.1c(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合には、これを省略することができる。)及び公共用水域告示付表6に掲げる方法	0.8以下
ほう素	0.02	50	JISK0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法	1以下
1,4-ジオキサン	0.005	10	公共用水域告示付表第7に掲げる方法	0.05以下
水素イオン濃度		50	JISK0102の12.1に定める方法	

(注1) 測定方法の欄において、「JIS」とは日本工業規格を示すものとする。

※参考値

## 要監視項目測定分析方法及び指針値

項 目	測 定 方 法	報 告 下 限 値		指針値 (mg/L)
		(mg/L)	記載方法	
1	クロロホルム	0.006	<0.006	0.06以下
2	1, 2-ジクロロプロパン	0.006	<0.006	0.06以下
3	p-ジクロロベンゼン	0.02	<0.02	0.2以下
4	イソキサチオン	0.0008	<0.0008	0.008以下
5	ダイアジノン	0.0005	<0.0005	0.005以下
6	フェニトロチオン(MEP)	0.0003	<0.0003	0.003以下
7	イソプロチオラン	0.004	<0.004	0.04以下
8	オキシシン銅(有機銅)	0.004	<0.004	0.04以下
9	クロロタロニル(TPN)	0.005	<0.005	0.05以下
10	プロピザミド	0.0008	<0.0008	0.008以下
11	EPN	0.001	<0.001	0.006以下
12	ジクロルボス(DDVP)	0.0008	<0.0008	0.008以下
13	フェノブカルブ(BPMC)	0.003	<0.003	0.03以下
14	イプロベンホス(IPB)	0.0008	<0.0008	0.008以下
15	クロルニトロフェン(CNP)	0.001	<0.001	—
16	トルエン	0.06	<0.06	0.6以下
17	キシレン	0.04	<0.04	0.4以下
18	フタル酸ジエチルヘキシル	0.006	<0.006	0.06以下
19	ニッケル	0.001	<0.001	—
20	モリブデン	0.007	<0.007	0.07以下
21	アンチモン	0.002	<0.002	0.02以下
22	エピクロロヒドリン	0.00004	<0.00004	0.0004以下
23	全マンガン	0.02	<0.02	0.2以下
24	ウラン	0.0002	<0.0002	0.002以下


※場合により定量・報告下限値を変更することがある。







平成29年度 継続監視調査予定地点図(仙台市除く)








# 平成29年度仙台市概況調査予定地点図

№	3米メッシュ	区域	区分
1	5740-2683	青葉区	ローソク地区
2	5740-2688	青葉区	ローソク地区
3	5740-3064	青葉区	ローソク地区
4	5740-3064	青葉区	ローソク地区
5	5740-3065	青葉区	ローソク地区
6	5740-3744	宮城野区	ローソク地区
7	5740-3745	宮城野区	ローソク地区
8	5740-3746	宮城野区	ローソク地区
9	5740-3747	宮城野区	ローソク地区
10	5740-3748	宮城野区	ローソク地区
11	5740-3749	宮城野区	ローソク地区
12	5740-3750	宮城野区	ローソク地区
13	5740-3751	宮城野区	ローソク地区
14	5740-3752	宮城野区	ローソク地区
15	5740-3753	宮城野区	ローソク地区
16	5740-3754	宮城野区	ローソク地区
17	5740-3755	宮城野区	ローソク地区
18	5740-3756	宮城野区	ローソク地区
19	5740-3757	宮城野区	ローソク地区
20	5740-3758	宮城野区	ローソク地区
21	5740-3759	宮城野区	ローソク地区
22	5740-3760	宮城野区	ローソク地区
23	5740-3761	宮城野区	ローソク地区
24	5740-3762	宮城野区	ローソク地区
25	5740-3763	宮城野区	ローソク地区
26	5740-3764	宮城野区	ローソク地区
27	5740-3765	宮城野区	ローソク地区
28	5740-3766	宮城野区	ローソク地区
29	5740-3767	宮城野区	ローソク地区
30	5740-3768	宮城野区	ローソク地区

※斜線付は井戸等がない地点  
※基準は1km間隔



平成29年度仙台市継続監視調査予定地点図



No.	3次マップ2	地区名
1	5740-36-18	青葉区
2	5740-36-48	青葉区
3	5740-37-23	宮城野区
4	5740-27-72	若林区
5	5740-27-72	若林区
6	5740-35-27	青葉区
7	5740-37-39	宮城野区
8	5740-37-39	宮城野区
9	5740-37-39	宮城野区
10	5740-37-39	宮城野区
11	5740-36-59	泉区
12	5740-36-54	泉区
13	5740-36-54	泉区
14	5740-37-51	泉区
15	5740-47-01	泉区
16	5740-36-10	泉区
17	5740-37-98	泉区
18	5740-37-98	泉区
19	5740-37-98	泉区
20	5740-37-17	泉区
21	5740-27-48	泉区
22	5740-27-48	泉区
23	5740-26-24	泉区
24	5740-46-04	泉区
25	5740-37-00	泉区
26	5740-37-12	宮城野区
27	5740-37-12	宮城野区
28	5740-37-33	宮城野区
29	5740-27-59	太白区
30	5740-29-46	太白区

※緑線は市界線  
※黒線は区界線

